Switches carril DIN no gestionables

La familia básica Opal dispone de modelos de 5 puertos de cobre o 4 puertos de cobre y uno de fibra y 8 puertos con posibilidad de 1 o 2 de fibra. Temperaturas de -10ºC a 60ºC.

Opal5 / Opal8

KIEN1005A

KIEN1005G – 8G

KIEN1009

KIEN3016

KIEN1026

El resto de modelos soportan temperaturas de -40ºC a +85ºC. Los modelos **KIEN1005G** y **KIEN1008G** son full gigabit.

Switches carril DIN gestionables IEC61850

Las familias **KIEN7009** y **SICOM3009A** disponen de modelos con 8 puertos de cobre o 6/7 puertos de cobre y hasta 3 uplink 100BaseFX.

KIEN7009

SICOM3000

SICOM3009A

El **SICOM3000** admite hasta 8 puertos de cobre y dos uplink SFP gigabit.

El **SICOM3306** dispone de modelos con 8 puertos de cobre o 6/7 puertos de cobre y hasta 3 SFP gigabit. El **SICOM3306PT** soporta el protocolo PTP IEEE 1588v2.

SICOM3306

SICOM3306PT

SICOM3010G

El **SICOM3010G** admite hasta 8 puertos de cobre y dos SFP (full gigabit) y el SICOM3016B hasta 16 puertos de cobre y 2 SFP.

SICOM3016

SICOM3016B

SICOM3216

Switches 19’’ gestionables IEC61850

El **SICOM2024M** admite 16 o 24 puertos de cobre y hasta 4 puertos 100BaseFX.

SICOM2024M

SICOM3024/3024PT

El **SICOM3024** admite 24 puertos entre cobre y fibra y 4 uplinks SFP gigabit. El modelo **SICOM3024PT** soporta el protocolo PTP IEEE 1588v2.

El **SICOM3048** admite hasta 48 puertos entre cobre y fibra y 4 uplinks SFP gigabit.

SICOM3048

SICOM3424P(T)/3028GP(T)

La familia **GPT** es un conjunto de switches modulares de nivel 2 o nivel 3 con 24 puertos FastEthernet y 4 uplink gigabit o con 28 puertos full gigabit (entre cobre y SFP). También admite módulos IRIG-B, receptor GPS y módulos de comunicaciones redundantes PRP/HSR. Las versiones acabadas en T soportan el protocolo PTP IEEE 1588v2.

Switches L3 19’’ gestionables IEC61850

El **SICOM6424SM** dispone de 24 puertos entre cobre y fibra y 4 uplink SFP gigabit y el SICOM6448 hasta 48 puertos y 4 uplink SFP gigabit.

SICOM6424SM

SICOM6448SM

Switches EN50155

El **SICOM1005R** no es gestionable. La familia Aquam es gestionable y admite puertos PoE. El modelo 8512 es un switch de nivel 3.

SICOM1005R

Aquam 8512

Aquam 8010

Aquam 8020

Switches PoE

El **SICOM3024SM** es un switch 19'' modular que admite módulos de 6 puertos PoE 802.3af hasta 15.4W, hasta un máximo de 24 puertos. También dispone de hasta 4 uplinks SFP gigabit.

El **KIEN1005S** es un switch no gestionable para carril DIN con 5 puertos de cobre o 4 puertos de cobre y un uplink de fibra 100BaseFX. Los 4 puertos eléctricos soportan PoE 802.af hasta 15.4W por puerto.

El **KIEN2204S** es un switch no gestionable para carril DIN con 4 puertos PoE 802.at a 30W cada uno y dos SFPs gigabit como uplink.

SICOM3024SM

SICOM3307S / 3008S

KIEN2204S

KIEN1005S

El **SICOM3008** es un switch gestionable para carril DIN con 8 puertos PoE 802.at a 30W.

Por último, el **SICOM3307S** es un switch gestionable para carril DIN con 7 puertos PoE 802.3at a 30W y 3 SFP gigabit como uplink.

Servidores de terminales y RedBox

El **SICOM3005A** es un switch industrial que además de puertos Ethernet de cobre y uplink de fibra incorpora un servidor de terminales de 4 puertos RS232/485/422. Los puertos serie incorporan control de flujo RTS/CTS y funcionan como servidor TCP, Cliente TCP y UDP. Protecciones ESD de 15KV en los puertos serie.

SICOM3005A

KPS2204

Ruby3

El modelo **KPS2204** dispone de dos puertos Ethernet 10/100BaseTX y 4 puertos RS232/485/422 con conectores DB9. Protecciones ESD de 15KV en los puertos serie. Fucionamiento como servidor TCP, Cliente TCP y UDP.

La familia **Ruby3** es un conjunto de RedBox para la conexión de terminales con un único puerto Ethernet a redes redundantes **PRP** y **HSR**.

DAVANTEL

Pardo, 6 bajos
08027 Barcelona
T. 93 3408712
F. 93 3401399

Arturo Soria, 230
28033 Madrid
T. 91 3023758

www.davantel.com

info@davantel.com

Conversores de medio y terminales ópticos RS232/485/422

La familia **KOM200** son conversores RS232/485/422 sobre fibra óptica multimodo o monomodo. Formato carril DIN. Conectores SC/FC/ST. Alimentación 9-36VDC/36-72VDC /110VDC/220VAC. Protecciones ESD de 15KV en los puertos serie. Rango de temperaturas de funcionamiento de -40ºC a +85ºC.

KOM200

KOM300

KOM600G

La familia **KOM300** son conversores de medio 10/100BaseTX a 100BaseFX sobre fibra multimodo o monomodo. Existen versiones gestionables, con propagación de fallos y con dos puertos Ethernet RJ45. Formato carril DIN. Conectores SC/FC/ST. Alimentación 9-36VDC/36-72VDC/110VDC/220VAC. Protecciones ESD de 15KV en los puertos serie. Rango de temperaturas de funcionamiento de -40ºC a +85ºC.

Por último el **KOM600G** es un conversor de medio 10/100/1000BaseTX a 1000BaseX SFP. Formato carril DIN. Conectores SC/FC/ST. Alimentación 9-36VDC/36-72VDC 110VDC/220VAC. Protecciones ESD de 15KV en los puertos serie. Rango de temperaturas de funcionamiento de -40ºC a +85ºC.